

Flexible ERP DN20 longueur 1,00m avec kit raccord 3 pièces

Flexible pour le gaz sans date limite d'emploi



Description produit

Flexible métallique à durée de vie illimitée pour le raccordement du robinet à l'appareil de cuisson en toute sécurité avec kit raccord 3 pièces.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certifications

Produit conforme à la norme NF D36-123

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 2 bar
- Tuyau flexible inox annelé renforcé par une tresse en fil d'acier inoxydable
- Raccordement double mâle G 1" conique 6,25%
- Livré avec un raccord 3 pièces, permettant de transformer la sortie mâle en sortie femelle G 1"

Restrictions d'usage / avertissements

- Ce flexible est destiné au raccordement externe des appareils de cuisson et de chauffage professionnels dans le cadre des ERP
- Ne convient pas dans le cadre d'un usage domestique

Gamme BANIDES

Références	Longueur	Entrée / Sortie	Gencod
0038302	0,75m	Mâle G 1" conique 6,25%	3571100023376
0038303	1,00m	Mâle G 1" conique 6,25%	3571100023130
0038304	1,25m	Mâle G 1" conique 6,25%	3571100023383
0038305	1,50m	Mâle G 1" conique 6,25%	3571100023147
0038306	2,00m	Mâle G 1" conique 6,25%	3571100023154